

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DC/AC PSW DIF

Les **convertisseurs sinusoïdaux PSW DIF** permettent d'obtenir du 230 V à partir de batteries 12 ou 24 V. Ils assureront une **alimentation sans interférence** de vos équipements 230 Vac tels que : ordinateur, appareil audio-video, chargeur d'outils électroportatifs, perceuse, meuleuse, scie sauteuse, console de jeux, APN...

La technologie HF à découpage donne à ces convertisseurs un **excellent rapport puissance / encombrement**, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Ils ne conviennent pas à l'alimentation de compresseurs ou autres matériels ayant un courant d'appel important au démarrage. (voir gammes CSK et CS+DIF).

Ils sont équipés **de voyants de contrôle et d'une prise USB** en façade et sont protégés contre les courts-circuits, surcharge et tension batterie basse ou haute.

Les PSW DIF sont **faciles à installer et prêts à être utilisés**.



Points Forts

- Onde de sortie sinusoïdale
- Disjoncteur différentiel intégré
- Prise 230 V à clapet
- Rapport qualité/prix
- Mise en oeuvre rapide



ENTRÉE



ENTRÉE



SORTIE



PUR SINUS



AFFICHAGE



CONNECTIQUE



CONNECTIQUE



COMPACT



VÉHICULE



CAMPING CAR



PLAISANCE



SOLAIRE



ALIMENTATION SECOURUE




TÉLÉCOM



INDUSTRIE

Les PSW DIF sont équipés en standard d'un disjoncteur différentiel garantissant la sécurité des personnes et la conformité des installations. Les câbles batteries DC sont intégrés et la prise AC est protégée par clapet.



Les modèles PSW-350DIF, PSW-700DIF et PSW-1600DIF sont livrés pré-câblés, avec télécommande

● EN OPTION



● REMOTE-PSW
Télécommande LCD livrée avec 6 m de câble pour modèle 3200DIF

● PSW12-350DIF

Tension d'entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 350 W
Dim : 236x202x74 mm
Poids : 2,7 kg



● PSW12-700DIF

Tension d'entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 700 W
Dim : 262x202x74 mm
Poids : 3,3 kg



● PSW12-1600DIF

Tension d'entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 1600 W
Dim : 375x202x74 mm
Poids : 7,4 kg



● PSW12-3200DIF

Tension d'entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 3200 W
Dim : 420x250x145 mm
Poids : 8 kg



● PSW24-700DIF

Tension d'entrée : 24 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 700 W
Dim : 262x202x74 mm
Poids : 3,3 kg



● PSW24-1600DIF

Tension d'entrée : 24 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 1600 W
Dim : 375x202x74 mm
Poids : 7,4 kg

